

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

KBT nv
Hemelrijken 8
2890 Sint-Amands
Belgium

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Siehe Anlage 2
See Annex 2

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Spielplatzgeräte, Rutschen
Anbaurutschen HDPE SLIDE 'TSURI'
Playground equipment, slides
mounted slides HDPE SLIDE 'TSURI'

Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 71-1: 2018-12
DIN EN 71-3: 2021-06
DIN EN 71-8: 2018-03
AfPS GS 2019:01 PAK



Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13121512
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3531 0401
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4389/06

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2022-00-00
bis / *until* 2027-00-00



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 1
Annex 1, page 1 of 1

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121512

Typbezeichnung:
Model:

Anbaurutsche
mounted slide

Art.-Nr. 402.015.00x.001
Item No. 402.015.00x.001

Beschreibung:
Description:



Rutsche aus HDPE-Spritzguss (high density polyethylene) in 7 verschiedenen Farben (x: 1 rot, 2 dunkelgrün, 3 gelb, 4 dunkelblau, 9 hellgrün, 10 purpur (violett), 12 hellblau) als Wellenrutsche geformt. Materialstärke: 6,5 mm. Einsitzteil mit 2 Bohrungen. Befestigung am Podest mit 2 versenkbaren Schrauben (Ø 5 bis 6 mm). Keine zusätzliche Verankerung / Befestigung des Rutschenendes am Boden.
Slide made of injection moulded HDPE (high density polyethylene) in 7 different colours (x: 1 red, 2 darkgreen, 3 yellow, 4 darkblue, 9 apple green, 10 purple, 12 turquoise) formed as a wave slide. Thickness: 6,5 mm. Seat part with 2 holes. Mounted at the platform with 2 concealed screws with a diameter 5 to 6 mm. No additional anchoring / attachment of the bottom end of the slide to the ground.

Technische Daten:
Technical Data:

Außenabmessungen: 2900 mm x 506 mm (L x B),
Einbauhöhe: 1500 mm,
Länge der Rutschenfläche: 2900 mm,
Gewicht: 10 kg.
External dimensions: 2652mm x 506mm (L x B),
Installation heigh: 1500mm,
Length of the sliding surface: 2900mm,
Weight: 10kg.



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23