

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

KBT nv
Hemelrijken 8
2890 Sint-Amands
Belgium

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

siehe Anlage 2
see annex 2

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Anbaurutschen HDPE SLIDE
Mounted slides HDPE SLIDE

Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 71-1: 2018-12
DIN EN 71-3: 2021-06
DIN EN 71-8: 2018-03
AfPS GS 2019:01 PAK



Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13121531
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3531 0401
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4389/06

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2020-05-11
bis / *until* 2024-09-01



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 1
Annex 1, page 1 of 1

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121531

Typbezeichnung:	401.009.00x.001
Produktname:	Anbaurutsche „tweeb“
Beschreibung:	Rutsche aus HDPE-Spritzguss in 8 verschiedenen Farben (rot, grün, gelb, blau, braun, violette, apfelgrün, turquoise) als Wellenrutsche geformt. Einsitzteil mit 2 Bohrungen. Befestigung am Podest mit 2 versenkbaren Schrauben. Keine zusätzliche Verankerung / Befestigungen des Rutschendes am Boden.
Technische Daten:	Einbauhöhe: 900 mm Länge der Rutsche: 1753 mm Gewicht: 3.32 kg
Type Designation:	401.009.00x.001
Product Name:	Mounted slide „tweeb“
Description:	Slide made of injection moulded HDPE in 8 different colours (red, green, yellow, blue, brown, purple, apple green, turquoise) formed as a wave slide. Seat part with 2 holes. Mounted at the platform with 2 concealed screws. No additional anchoring / attachment of the buttom end of the slide to the ground
Technical Data:	Installation height: 900 mm Lenght of the sliding surface: 1753 mm Weight: 3.32 kg



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23